

CONDOTTE OND. F 100 CANALETTE SEMICIRCOLARI - CF

Descrizione		Tipo	Luce cm	Spessore mm	Angolare di rinforzo dim. mm	Angolare di sostegno dim. mm	Interasse degli angolari mm	Peso Kg/ml
Con piastrene di attacco in piatto 80x3 sagomato e con angolari di rinforzo e di sostegno in profilo ad L50x5	CON PIASTRINE	CF1	40	1,50	430	630	7,128	11,80
		CF2	40	2,00	430	630		15,00
		CF3	60	1,50	630	830		16,60
		CF4	60	2,00	630	830		21,30
		CF5	80	2,00	830	1030		27,50
		CF6	80	2,70	830	1030		33,60
		CF7	100	2,00	1030	1230		33,80
		CF8	100	2,70	1030	1230		41,20
		CF9	40	1,50	430	630	3,564	12,80
		CF10	40	2,00	430	630		16,00
		CF11	60	1,50	630	830		18,00
		CF12	60	2,00	630	830		22,60
		CF13	80	2,00	830	1030		29,20
		CF14	80	2,70	830	1030		35,20
		CF15	100	2,00	1030	1230		35,80
		CF16	100	2,70	1030	1230		43,20
Con angolari longitudinale 60x60x3 e con angolari di rinforzo e di sostegno in profilo da L50x5	CON ANGOLARI LONGITUDINALI	CF17	100	2,70	1030	1230	7,128	47,10
		CF18	120	2,70	1230	1230		54,30
		CF19	140	2,70	1430	1430		62,00
		CF20	160	2,70	1630	1630		69,70
		CF21	180	2,70	1830	1830		77,20
		CF22	100	2,70	1030	1230	3,564	49,10
		CF23	120	2,70	1230	1230		56,30
		CF24	140	2,70	1430	1430		64,30
		CF25	160	2,70	1630	1630		72,30
		CF26	180	2,70	1830	1830		80,20