

DESCRIZIONE

Deflex è un delimitatore cilindrico flessibile di colore rosso o giallo, completato da basetta nera esagonale per il fissaggio alla pavimentazione. Il corpo cilindrico è completo di 3 inserti in pellicola rifrangente classe 1 o classe 2. Indicato per delimitare zone di lavoro, cantieri stradali, deviazioni, canalizzazioni e divisioni di opposti sensi di marcia.

CARATTERISTICHE

Deflex è realizzato in poliuretano colorato in pasta. Date le particolari caratteristiche del materiale presenta un'ottima resistenza meccanica, all'abrasione, agli agenti atmosferici e di mantenimento del colore.

DENOMINAZIONI/MISURE

Colore standard: giallo RAL 1003, rosso RAL 3020

Delimitatore verticale cilindrico

Altezza: mm 325

Diametro: mm 66

Dimensioni Basetta*

Base esagonale: Diametro mm 250



CONDIZIONI GENERALI DI APPLICAZIONE

Deflex viene fissato al suolo, comunque questo sia costituito, tramite fissaggio meccanico. Maggiori dettagli ed informazioni si possono trovare nell'istruzione di posa.

Considerate le caratteristiche tecnico-fisiche della materia prima mantiene la sua funzione in ambienti a diverse temperature, da -30 a +70 °C.

DURATA DI VITA

Deflex è progettato per ottenere ottimi risultati per tempi lunghi. Resta inteso che l'effettiva durata dipende dal traffico e dal clima.

MANUTENZIONI

In caso di incidenti e/o di impatto accertarsi che **Deflex** risulti ancora integro, se e ove necessario provvedere alla sostituzione di quanto compromesso dall'impatto.

STOCCAGGIO

Non sono necessarie particolari condizioni di temperatura o umidità, è invece fondamentale che il prodotto venga stoccato in modo che non siano creati punti di sforzo o flessione onde evitare di compromettere il profilo del prodotto stesso.

*La basetta deve essere ordinata a parte perchè non compresa nella fornitura