

## DESCRIZIONE

**Park King** è un delimitatore di spazi riservati, fine corsa parcheggi, stalli per cassonetti ecc.

## CARATTERISTICHE

**Park King** è eseguito in poliuretano colorato in pasta gialla, alleggerito all'interno e rinforzato da un sistema di nervature incrociate. Date le particolari caratteristiche del materiale presenta un'ottima resistenza meccanica, all'abrasione, agli agenti atmosferici e di mantenimento del colore. Il profilo ed il materiale conferiscono al pezzo le caratteristiche riportate qui sotto in dettaglio:



Caratteristiche	Metodo	Unità di misura	Valori
Durezza	UNI 4916	Shore A3	80 ± 5
Prova di trazione	UNI 6065	%	≥ 250

## DENOMINAZIONI/MISURE

Colore standard: giallo RAL 1003

Dimensioni singolo elemento

Altezza: mm 100

Lunghezza: mm 720

Larghezza: mm 150

## CONDIZIONI GENERALI DI APPLICAZIONE

**Park King** non ha limiti di applicabilità. Viene fissato al suolo, comunque questo sia costituito, tramite tasselli a presa meccanica o chimica da inserire in appositi fori. Maggiori dettagli ed informazioni si possono trovare nell'istruzione di posa.

Considerate le caratteristiche tecnico-fisiche della materia prima **Park King** mantiene la sua funzione in ambienti a diverse temperature, da -30 a +70 °C.

### DURATA DI VITA

**Park King** è progettato per ottenere ottimi risultati per tempi lunghi fatto salvo che venga correttamente posato e che non sia soggetto a calpestio di mezzi pesanti, se non in caso di emergenza.

### MANUTENZIONI

In caso di incidenti accertarsi che **Park King** risulti ancora integro, se ed ove necessario provvedere alla sostituzione di quanto compromesso dall'impatto.

### STOCCAGGIO

Non sono necessarie particolari condizioni di temperatura o umidità, è invece fondamentale che il prodotto venga stoccato in modo che non siano creati punti di sforzo o flessione onde evitare di compromettere il profilo del prodotto stesso.