



LAMINATO TEMPORANEO TEMPORARY ROAD MARKINGS TAPE

Alta visibilità, facile rimozione
High visibility, easily removable



Le zone di cantiere rappresentano un potenziale pericolo sia per gli automobilisti che devono affrontare questo tratto di strada, che per gli operatori dei cantiere stessi. Per questo motivo gli automobilisti devono essere informati per tempo dei comportamenti da tenere.

Il laminato temporaneo TEMPOLINE di Snoline viene utilizzato come segnaletica temporanea da cantiere per indicare variazioni di carreggiata o altre indicazioni orizzontali di carattere provvisorio. Inoltre, durante la notte tutti i laminati della serie TEMPOLINE mantengono i loro requisiti di visibilità.

Tempoline è composto da uno strato elastomerico conformabile, ricoperto da uno strato di resina poliuretanicamente fortemente resistente all'usura, contenente microsfere e irruvidenti, e rinforzato da una rete di poliestere o da un foglio di alluminio.

Non contiene pigmenti nocivi a base di cadmio, cromo, piombo.

Work zones are a potential danger both for motorists, who have to pass from this stretch of the road, and work zone operators. For this reason, motorists have to be informed beforehand on how they should behave.

Snoline's temporary tape, TEMPOLINE, is used as a temporary marking for construction site to indicate the deviation in traffic lanes or other road surface indications of temporary nature. Moreover, during the night all TEMPOLINE series tapes maintain their visibility requirements.

Tempoline is made up of an elastomeric tape coated with a layer of polyurethane resin with strong wear resistance, which contains microspheres and roughening elements, and it is reinforced by a polyester net or by a sheet of aluminium.

It does not contain harmful pigments based on cadmium, chromium, or lead.

TEMPOLINE

Laminato composto di uno strato base elastomerico, ricoperto da uno strato di resina poliuretanicamente, con caratteristiche di alta resistenza all'usura, contenente microsfere ed irruvidenti ed avente sulla faccia inferiore una rete accoppiata con uno strato autoadesivo, eventualmente protetto da un film plastico.

Colori disponibili: giallo, bianco, arancio e nero (per mascheramento).

Applicazione: Primer

Utilizzo: linee longitudinali, simboli e scritte che devono essere rimosse.

Tape made up of a base elastomeric layer coated with a layer of polyurethane resin, with high wear resistance, which contains microspheres and roughening elements with a net coupled with a self-adhesive layer on its lower face, which may be protected by a plastic film.

Available colours: yellow, white, orange, and black (for masking).

Application: Primer

Use: longitudinal lines, symbols and warning notices which have to be removed



TEMPOLINE WR

Il laminato è composto da uno strato elastomerico conformabile, ricoperto da uno strato di vernice poliuretanica di alta resistenza all'usura e rinforzato da una rete in poliestere.

La particolare miscela di microsfere e irruvidenti in superficie garantisce sempre elevati livelli di riflessione, anche in condizioni di guida difficili, di notte e con la pioggia.

Colori disponibili: giallo.

Applicazione: Primer

Utilizzo: linee longitudinali, simboli e scritte che devono essere rimosse

The tape contains a conformable elastomeric layer coated with a layer of polyurethane paint of high wear resistance and reinforced by a polyester net.

The particular mixture of microspheres and roughening elements on the surface always guarantees a high level of reflectivity, even in difficult driving conditions, at night and in rainy weather.

Available colours: yellow.

Application: Primer

Use: longitudinal lines, symbols and writings which have to be removed



TEMPOLINE AL

Striscia prefabbricata per segnaletica stradale orizzontale provvisoria, non rimovibile.

Il laminato è composto da uno strato in alluminio che conferisce un'ottima conformabilità, ricoperto da uno strato di vernice poliuretanica di alta resistenza all'usura. Microsfere ed irruvidenti sulla superficie garantiscono elevate retroriflessione e antiscivolosità. Sulla superficie inferiore è applicato un film adesivo per la massima facilità di applicazione.

Colori disponibili: giallo, bianco.

Applicazione: Primer

Utilizzo: linee longitudinali, simboli e scritte provvisorie che devono essere rimosse insieme al manto stradale.

This is a pre-fabricated layer for temporary road surface markings which is non removable.

The tape is made up of an aluminium layer which gives excellent conformity, covered by a layer of polyurethane paint of high wear resistance. The microspheres and roughening elements on the surface ensure high retro-reflection and skid resistance. On the lower surface, an adhesive film is applied to ensure ease of application.

Available colours: yellow, white.

Application: Primer

Use: temporary longitudinal lines, symbols and writings which have to be removed together with the road surface.





Perché scegliere il laminato elastoplastico?

- Durata e retro riflessione superiore a quella della vernice
- Applicazione più veloce
- Apertura della strada al traffico subito dopo l'applicazione.

Suggerimenti d'impiego

- Strade e autostrade per indicare variazione di corsie temporanee
- Frece direzionali

Applicazione

Sono disponibili per l'applicazione del laminato due macchinette:

- la macchina spruzza primer
- la macchina posalaminato

Why choose the elastoplastic tape?

- *It lasts longer and has a higher retro-reflection than paint*
- *Faster application*
- *The road can be opened for traffic immediately after its application.*

Suggestions for use

- *Roads and highways to indicate temporary change of lanes*
- *Directional arrows*

Application

Two small machines are available for the tape's application:

- *the primer spraying machine*
- *the tape applicator*



A LINDSAY TRANSPORTATION SOLUTIONS COMPANY

Via F. Baracca 19/23
 20056 Trezzo sull'Adda (MI)
 Tel +39.02909961 Fax +39.0290996200
 e-mail export@snoline.com – commercialeita@snoline.com
www.snoline.com